



## PLC-WXL46

- Ultra-Weitwinkel-Projektor für Projektionen aus sehr kurzer Entfernung
- Bildhelligkeit: 2.000 ANSI Lumen, Kontrastverhältnis: 500 : 1
- WXGA-Auflösung (1.280 x 800) im 16 : 10-Format
- Black Board-Mode zur optimalen Anpassung an farbige Projektionsflächen
- Direct Power On/Off ermöglicht das Ein- und Ausschalten des Projektors ohne Wartezeit
- Diebstahlschutz durch PIN Code Lock, Key Lock
- MyLogo-Funktion zur individuellen Logoeinspielung
- 3 Jahre Garantie, 24h Austauschservice (D/CH/I/F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)

## PLC-WXL46

TECHNISCHE DATEN	PLC-WXL46
EAN Code	4994334268853
Kategorie	Business & Education
Panel	3 x 0.59 " TFT p-Si (16:10), Microlens
Paneltyp	Organisches LCD-Panel
Lampe	200 W UHP (LMP-106)
Helligkeit	2000 ANSI Lumen
Helligkeit (Eco-Mode)	1460 ANSI Lumen
Lampenlebensdauer	3000 h (Eco-Mode) / 1500 h (Normal-Mode)
Lüftergeräusch	31 dB (Eco-Mode) / 38 dB (Normal-Mode)
Standardobjektiv	F = 1.80 / f = 6.60 mm *
Projektionsverhältnis	0.5 : 1
Projektionsentfernung	0.53 - 1.20 m
Kontrastverhältnis	500 : 1
Auflösung in Pixel	1.280 x 800 (W-XGA)
Bilddiagonale min. - max.:	50 - 110 Zoll
Ausleuchtung	80 %
Bandbreite / Frequenz	140 MHz, horizontal: 15 - 100 kHz, vertikal: 50 - 100 Hz
Farbsysteme	PAL, SECAM, NTSC, NTSC4.43, PAL-M/N
Anschlüsse	Eingang 1: D-Sub15 (RGB/Komponente) Eingang 2: D-Sub15 (RGB) oder Monitorausgang Eingang 3: Cinch (Komposit) Eingang 4: Mini DIN 4 (S-Video) Audio: 3,5 mm Stereo-Klinke Audio: 2 x Cinch (R/L mono) Audioausgang: 3,5 mm Stereo-Klinke Steuereingang 1: Mini DIN 8 (RS232) Steuereingang 2: RJ45 (LAN)
Audio-Funktion	1 W Mono
Keystone-Korrektur	vertikal +/- 20°
Up/Down Ratio	10 : -1.7 (Fixed U/D Ratio)
Hochzeilen TV-Signal	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i
Computer-Kompatibilität	U-XGA, S-XGA, S-XGA+, W-XGA, XGA, S-VGA, VGA, Mac
Stromverbrauch	190 W (Eco-Mode) / 250 W (Normal-Mode), 7.5 W (Stand-by-Mode)
Spannung	100 - 240 V
Garantie	3 Jahre, 24-h-Austauschservice (D/CH//F - ausgenommen Übersee), 1 Jahr Lampengarantie (max. 2.000 h)
Projektormasse (B x H x T)	319.9 x 148.4 x 300.9 mm
Gewicht (netto)	3.4 kg
Standardzubehör	IR-Fernbedienung, Batterien, Bedienungsanleitung, Netzkabel, D-Sub15-Kabel, PIN Code Label, Objektivabdeckung mit Schnur, CD-ROM für Netzwerkintegration
Optionales Zubehör	SCART/D-Sub15-Kabel (POA-CA-SCART), Komponenten/D-Sub15-Kabel (POA-CA-COMPVGA), Deckenhalterung 15 cm (POA-CM01), Deckenhalterung 40-70 cm (POA-CM02), Deckenhalterung 70-110 cm (POA-CM03)
Objektive	Standardobjektiv

\* Einen Entfernungsrechner für die genaue Berechnung der optischen Bildgröße und Entfernung finden Sie unter [www.sanyo.de](http://www.sanyo.de)



Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand 07/2009

